

AUTOMATICI

SERIE
EMB



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4EMB-900A 275/M30EMB-1200A

Dissuasori automatici con motore brushless integrato



TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

Sicurezza, sostenibilità e prestazioni certificate

I dissuasori di **Alta Sicurezza** Pilomat offrono **massima protezione** contro attacchi veicolari, grazie alla tecnologia elettromeccanica brushless che garantisce **prestazioni elevate, minori consumi e ridotta manutenzione**.

- **Motore brushless:** prestazioni costanti e massima efficienza
- **Resistenza estrema: fino a 1.200.000 J** di energia d'impatto assorbita
- **Certificati** secondo gli standard internazionali **PAS68, IWA 14, ASTM**
- Resistono a impatti **livello K4/M30**, con camion da **7.500 kg a 50 km/h**
- **Opzione EFO:** sollevamento ultra-rapido per situazioni di emergenza

Unico! Test di durata verificato da TÜV Rheinland
1,500,000 cicli non-stop senza danni!
= (6000 cicli/giorno – 270 cicli/ora)




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Pozzetto**, struttura interrata per l'alloggiamento del dissuasore
- **Stazione di gestione**, unità di controllo che gestisce il funzionamento del dissuasore.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
EMB



PROTEZIONE



PUBBLICO






COMMERCIALE

275/K4EMB-900A 275/M30EMB-1200A


Dissuasori automatici con motore brushless integrato

	275/K4EMB-900A	275/M30EMB-1200A
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	10mm	16mm
Principio di movimentazione	Elettromeccanico	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Tempo sollevamento	4s	5,5s
Tempo sollevamento EFO	2s	2,5s
Tempo abbassamento	4s	5,5s
Abbassamento emergenza	Di serie	
Dispositivo inversione antinfortunistica	Di serie	
Linea collegamento a stazione di gestione	Di serie 10m (max 50m)	
Alimentazione stazione di gestione	230/400 VAC (+/- 10%) 50/60Hz	
Motore brushless	Integrato nel dissuasore	
Grado di protezione dissuasore	IP 68	
Tipo utilizzo	2000 Cicli/giorno	
Vita media	3.000.000 Cicli	
Resistenza all'impatto	250.000 J	700.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J	1.200.000J
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)	
Conforme a	-	ASTM M40 (K8)
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)	
Classe di carico (EN124)	D400	



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com




SERIE
EMB



Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da fotocellule, lampeggianti, semafori e sensori acustici per veicoli di emergenza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Sicurezza e visibilità



Design speciale




Funzioni



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
EMB



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4EMB-900A 275/M30EMB-1200A

Dissuasori automatici con motore brushless integrato

Pilomat fornisce una gamma completa di **accessori di comando**, progettati per rendere l'uso dei sistemi installati pratico e immediato. Pulsanti, selettori e telecomandi, consentono di gestire i dispositivi con un solo gesto, **assicurando un controllo immediato, affidabile e una gestione intuitiva.**

Dispositivi di comando



Selettore a chiave



Lettore tessera



Pulsantiera a codice



Lettore impronta



Trasmettitore radio




Telecamera lettura targhe



App o Bluetooth



Programmatore orario




Attivatore GSM



P-Connect



Cloud Unit W5-B



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com