

275/P10FB 600F-800F



DISSUASORE FISSO CON BASAMENTO RINFORZATO

I dissuasori fissi 275/P10FB sono stati progettati e realizzati con aspetto architettonico simile ai dissuasori automatici e permettono quindi anche l'utilizzo combinato di entrambe le versioni.

Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi sono utilizzati in luoghi pubblici o privati per delimitare o impedire lo stazionamento dei veicoli, o per impedire l'accesso ai veicoli nelle zone pedonali. Questi articoli, dotati di basamento a murare, devono necessariamente essere cementati nel suolo ad una adeguata profondità, per rispondere alle caratteristiche di resistenza allo sfondamento.



PAG.1/2

PILOMAT
HÖRMANN
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2022© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 18/02/2022



*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*

275/P10FB 600F-800F



ARTICOLI DISPONIBILI

- DISSUASORE 275/P10FB FEV - ACCIAIO VERNICIATO
- DISSUASORE 275/P10FB IXV - ACCIAIO INOX VERNICIATO
- DISSUASORE 275/P10FB IXS - ACCIAIO INOX SATINATO
- ZIGRINATURA CILINDRO FISSO
- TESTA PER DISSUASORE 275/P10FB SENZA LOGO
- LAMPEGGIATORE MULTILED - 25 PUNTI LED
- STRISCIA ADESIVA RIFRANGENTE - BIANCA (SENZA LOGO)
- CIRCUITO ALIMENTAZIONE LAMPEGGIATORE PER DISSUASORI FISSI (MAX. 8 DISSUASORI)
- PERSONALIZZAZIONE VERNICIATURA CILINDRO
- KIT VITI ANTI-MANOMISSIONE PER CORONA - CHIAVE SMONTAGGIO



	275/P10-600F	275/P10-800F
MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S235JR - ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304) X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
DIAMETRO CILINDRO	273mm	
ALTEZZA CILINDRO	800mm	
SPESSORE CILINDRO	10mm	
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE	
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA	
ALTRA FINITURA CILINDRO	ZIGRINATURA CILINDRO	
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55mm	
GRADO DI PROTEZIONE	IP67	
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	40.000 J	
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	400.000 J	
PIEDINI DI REGOLAZIONE	DI SERIE - COMPLETO DI 4 PIEDINI	
LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL)	STANDARD 10m (LUNGHEZZA MAX. 80m)	

