













PAS68, IWA14, ASTM



Pilomat S.r.I. Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia pilomat@pilomat.com www.pilomat.com

275/K12ST-900F 275/M50ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice

Resistenza certificata e installazione più rapida

I dissuasori fissi Serie ST offrono il miglior rapporto qualità-prezzo per la protezione perimetrale, garantendo sicurezza per aree urbane ed edifici sensibili. Resistono a impatti con camion a 80 km/h (livello K12/M50), assicurando massima affidabilità.

- Miglior rapporto qualità-prezzo tra i dissuasori fissi Linea Alta Sicurezza
- Disponibili anche con piattello saldato, per un design più pulito e minimal
- Cilindro disponibile in ferro verniciato o con camicia sostituibile in inox
- Disponibili con LED per migliore visibilità notturna
- Tripla certificazione secondo gli standard ASTM, IWA 14-1, PAS68.

Smart! Se la camicia in inox si danneggia, può essere sostituita facilmente senza dover rimuovere l'intero dissuasore!



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

 Dissuasore in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari.

ATTENZIONE: armatura a punzonamento non inlusa nella fornitura.












275/K12ST-900F 275/M50ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice

	275/K12ST-900F	275/M50ST-1200F
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	23mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	700.000 J	
Resistenza allo sfondamento	2.000.000 J	
Certificato in base	PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)	-
Conforme a	-	PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)
Kit armatura per ST	Optional - zanche a punzonamento	







Resist. sfondamento
2,000,000 J



Pilomat S.r.I. Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia pilomat@pilomat.com www.pilomat.com















275/K12ST-900F 275/M50ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice

Pilomat offre accessori di sicurezza per ogni sistema installato: fascia rifrangente, LED. lampeggiatore Ogni dispositivo progettato garantire massima efficienza, segnalazione chiara un controllo sicuro.

Finiture disponibili



Satinato



Trattamento marino

Camicia

sostituibile in

acciaio inox

Rivestimento in pietra

anticorrosione

Sicurezza e visibilità

Verniciato RAL



Fascia rifrangente Lampeggiatore

Design speciale







Piattello con incisione

Testa verniciata RAL

Piattello saldato





Pilomat S.r.l. Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia pilomat@pilomat.com www.pilomat.com